



表1 TABLE1

寸法区分(mm) DIMENSION	公差(mm) TOLERANCE
L ≤ 50	±1.5
50 < L ≤ 100	±2.5
100 < L ≤ 500	±3
500 < L ≤ 1000	±4

注記 1) 指定外の寸法公差は表1による。
 2) #印寸法は最小サービス空間寸法とする。
 3) 取付ネジはM10ボルトまたはコーチボルト呼び径9を使用のこと。

NOTE 1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
 2. # : MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
 3. USE M10 BOLTS OR COARCH SCREWS φ9 FOR FIXING THE UNIT.

DRAWN 1/JUL/2026 K.WADA	TITLE MU-192/RCU-014
CHECKED 1/JUL/2026 R.Fujiyama	名称 表示部(連結台タイプ)
APPROVED 1/Jul/2026 A.Murao	外寸図
SCALE 1:10	NAME MONITOR UNIT(CONNECTION STAND TYPE)
MASS ±10% 25 kg	質量は操作部ケーブル(10 m)を含む。 MASS INCLUDES 10 m CABLE.
DWG.No. C4530-G05-A	REF.No. 03-193-720G-0
OUTLINE DRAWING	